

21008 – GYROPHARE ORANGE ROBUSTE POUR TRACTEUR ET VEHICULE AGRICOLE



Espace sous le gyrophare pour loger la connectique



LES PLUS :

- Compact
- Economique
- Très visible : 36 leds haute intensité

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS & POIDS	<ul style="list-style-type: none">• Hauteur : 65 mm• Diamètre base : 130 mm• Poids : 250 g
MATÉRIAUX	<ul style="list-style-type: none">• Cabochon en polycarbonate orange
ALIMENTATION	<ul style="list-style-type: none">• 12/24V
LUMINOSITÉ	<ul style="list-style-type: none">• 36 leds oranges haute intensité
MODES	<ul style="list-style-type: none">• Flash / Double Flash• Changement de mode par dips sous cabochon
FIXATION	<ul style="list-style-type: none">• Base 3 points
INDICE DE PROTECTION	<ul style="list-style-type: none">• IP65
TEMPERATURE D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none">• -30°C à +60°C
HOMOLOGATION	<ul style="list-style-type: none">• ECE R65 Classe 1 et CEM R10

21008 – GYROPHARE ORANGE ROBUSTE POUR TRACTEUR ET VEHICULE AGRICOLE

SELECTION DU MODE DE CLIGNOTEMENT :



Dips switches sous cabochon pour sélection du mode

CÂBLAGE :

LES PLUS :



Fil rouge : sur le +

Fil noir : sur la masse (-)

CONTENU DU COLIS :

- Gyrophare
- Mousse de protection
- Visserie incluse

